

Basic Wood Nature

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Technical Data Sheet

Basic Wood Nature - płyta pilśniowa, porowata



PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne		Jednostka	Wartość	Norma
Gęstość	QW	kg/m ³	~250	PN-EN 1602:2013
Wyrównanie nierówności	PC	mm	≤3	CEN TS 16354
Izolacja akustyczna ΔL _w	IS	dB	≤18	PN-EN ISO 10140-3:2011
Hałas kroków	RWS	%	≤15	EN 16205 CEN/TS 16354
Wytrzymałość na ściskanie	CS	kPa	≤200	EN ISO 3386 / EN826
Paroprzepuszczalność	3 mm	Sd	m	EN 12086
	4 mm			
	5 mm			
	7 mm			
Opór cieplny	3 mm	R	m ² K/W	EN 12664
	4 mm			
	5 mm			
	7 mm			
Klasa niepalności	RTF		E	PN-EN 13501-1


ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI

EN 13986:2004

Urząd d/s Badań Nadrenii – Północnej Westwalii- Marsbruchstrase
186; D44287 Dortmund.

Atest Higieniczny: Gdański Uniwersytet Medyczny

WYMIARY



3 mm	0,46 m ²	9,32 m ²	298,30 m ²
4 mm	0,46 m ²	6,99 m ²	433,47 m ²
5 mm	0,46 m ²	6,99 m ²	349,58 m ²
7 mm	0,46 m ²	9,32 m ²	242,37 m ²

CHARAKTERYSTYKA

Podkład podłogowy Basic Wood Nature CEZAR to naturalny podkład pod podłogi pływające (tj. panele laminowane, deska trójwarstwowa) wykonany z drewna sosnowego poprzez spłszenie jego włókien. Podkład pod panele ma zdolność tłumienia drgan, wyrównuje podłoże oraz redukuje skrzypienie podłogi. Produkt dostępny w grubościach 3, 4, 5 i 7 mm. Podkład Basic Wood Nature został wyprodukowany w technologii przyjaznej dla środowiska. Do utworzenia dodatkowej izolacji paroszczelnej polecane jest użycie folii paroizolacyjnej Cezar Basic Izopar.

ZASTOSOWANIE

Podkład pod panele laminowane i podłogi drewniane- do użytku wewnętrznego w obszarach suchych.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w normalnych warunkach magazynowych. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie podlega obowiązkowi znakowania na podstawie polskich i europejskich przepisów o materiałach niebezpiecznych.

PRODUCENT

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Dariusz Bogdan Niewiński
19-300 Ełk
ul. Strefowa 2
Tel. +48 87 620 99 00
Fax. +48 87 620 99 88

Cezar®

Perfekcja w każdym calu