

# Bona Domo

## Technický list

Lak Bona Domo má jedinečné vlastnosti, pro snadnou a rychlou ochranu povrchu dřevěných podlah. Bona Domo lze použít od začátku až do konce, jako základní a vrchní lak. Lak je velmi snadno aplikovatelný, je čirý a nežloutne.

- Vytváří vynikající film a povrch podlahy
- Snadná aplikace
- Snadné mezibroušení
- Nežloutne

### Technická data

Typ laku	vodní - 1-složkový mix polyuretan / akrylát
Obsah sušiny:	cca 28%
Stupeň lesku (při 60°):	cca polomat 40%, mat 18%
Ředění:	v případě potřeby Bona Retarder (4%) - delší otevřená doba.
Doba schnutí:	připraven k mezibrouš./přelakování: 1-2 hod při 20°C/60% R.H. lehký provoz: 24 hodin při 20°C/60% R.H. plná zátěž: 7 dní při 20°C/60% R.H
Nářadí k aplikaci:	Bona Polyester Roller (lakovací váleček pro vodní laky)
Spotřeba:	8-10 m <sup>2</sup> /litr (120-100g/m <sup>2</sup> ) na jednu vrstvu
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění:	zbytky materiálu setřete minimálním množstvím vody. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
Skladování/transport:	při teplotách od +5°C do +25°C
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134
Likvidace:	odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 5 litrů (44 kartonů na paletě)

### Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot.

Lak nechte temperovat na teplotu místnosti. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 40-60% relativní vlhkosti vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

### Návod k aplikaci

#### Neošetřené dřevo, varianta 1:

- 1x Bona základní lak na vodní bázi  
lehké mezibroušení P150
- 2x Bona Domo

#### Neošetřené dřevo, varianta 2\*:

- 1x Bona Domo  
lehké mezibroušení P150
- 2x Bona Domo

VYHOTOVENO 7/2020

**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová  
úprava



**Bona**<sup>®</sup>



\*Při podlahách, kde hrozí riziko bočního slepení hran jednotlivých prvků, jako např. prkenné podlahy z měkkých dřev, průmyslová mozaika nebo tvrdé podlahy s podlahovým topením, je doporučeno vždy použít základní lak před použitím laku Bona Domo, stejně jako stabilizovat klimatické podmínky v místnosti.

U tropických dřevin vždy používejte základní lak kvůli možné reakci s množstvím extraktivních látek

**Důležité:** Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy laku za den, vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.

### Aplikace

1. Lak nanášejte válečkem Bona Roller. Pracujte plynule ve směru nebo kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“, abyste zabránili nahromadění laku.
2. Lak nechte řádně zaschnout. Nechte mírně delší dobu schnutí pro každou další vrstvu. V případě potřeby proveďte lehký mezibrus pomocí brusné mřížky nebo Bona Scrad Systemu se zrnitostí P150 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Podlahu vyluxujte před nanášením poslední vrstvy laku.

**Poznámka:** Pokud předchozí vrstva laku zasychala déle než 24 hodin, musí se povrch před aplikací další vrstvy vždy lehce mezibrousit.

**Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hod. od poslední aplikace. Po cca 5 dnech bude lak zcela vytvrzen. Do té doby podlahu nezakrývejte kobercí nebo jinou podlahovou krytinou. Po této době můžete také nainstalovat těžké předměty pro zařízení místnosti. V této době nevytírejte místnost mokrým mopem.**

### Údržba

Podlahu lze čistit s použitím čistícího prostředku Bona Cleaner nebo Bona Čistič na parkety a mikrovláknové čistící utěrky – Bona Cleaning Pad. Doporučuje se v občasných intervalech aplikovat Bona Polish nebo Bona Freshen Up pro obnovu povrchu, pro lesklý vzhled podlahy.

Frekvence této operace lze výrazně snížit, pokud podlaha byla pravidelně ošetřována pomocí Bona Freshen Up nebo pomocí Bona Leštěnky na parkety.

### Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz).