

# Bona Craft Oil

## Aplikace Bona Craft Oil s ošetřením (Bona Tone)

Tento návod je určen pro aplikaci Bona Craft Oil (všechny odstíny včetně neutrálního) v kombinaci pouze s výrobky Bona Rich Tone a Bona Nordic Tone. Pro jiné způsoby použití - viz samostatný návod.

### Příprava

Ošetřete podlahu podle návodu - viz Bona Rich Tone nebo Bona Nordic Tone.

Produkt musí mít pokojovou teplotu. Před použitím obsah nádoby důkladně promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou mezi 20 - 25°C a 30 - 60% relativní vlhkosti vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí. **Minimální teplota pro aplikaci je 16°C.**

### Postup ošetření podlahy

#### Varianta 1

1x Bona Rich Tone  
1x Bona Craft Oil  
1x Bona Hard Wax Oil

#### Varianta 2

1x Bona Nordic Tone  
1x Bona Craft Oil  
(1x Bona Hard Wax Oil)

Pokud jste aplikovali na podlahu Bona Rich Tone, pak je nutné podlahu ošetřit jednou vrstvou Bona Hard Wax Oil (Tvrdý voskový olej). Pokud jste použili Bona Nordic Tone, pak doporučujeme ošetřit podlahu pomocí Bona Hard Wax Oil. Tuto aplikaci doporučujeme pro lepší ochranu barvy a pro jednodušší údržbu podlahy v budoucnu. V místnostech s vyšší zátěží doporučujeme aplikovat dvě vrstvy Bona Hard Wax Oil pro zvýšenou ochranu.

### Aplikace oleje

Počet potřebných aplikací oleje závisí na tom, zda povrch bude nakonec ošetřen přípravkem Bona Hard Wax Oil (Tvrdý voskový olej) nebo nebude. V případě, že nepoužijete Bona Hard Wax Oil, použijte Bona Craft Oil vícekrát, aby byl povrch dostatečně nasycen olejem. V případě, že použijete Bona Hard Wax Oil, pak stačí nanést jednu vrstvu Bona Craft Oil a bod č. 2 (viz níže) můžete vynechat.

1. Aplikujte olej rovnoměrně v tenké vrstvě olejivzdornou gumovou stěrkou, nerezovou špachtlí nebo pomocí Bona Wool Pad (bavlněný hadr).
2. Po 15-30 min. aplikujte větší množství oleje do té doby, než se povrch dostatečně nasytí, tj. dokud dřevo nepřestane absorbovat více oleje. Počet potřebných aplikací závisí na druhu dřeva, ale obvykle 1-2 aplikace jsou dostačující.
3. Podlahu přeleastěte talířovým stojem a červeným padem (150 ot./min).
4. Ihned odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem a nechte povrch zaschnout.

**UPOZORNĚNÍ:** BONA CRAFT OIL OBSAHUJE VYSÝCHAVÉ OLEJE. NEBEZPEČÍ SAMOVZNIČENÍ. POUŽITÉ HADRY A TEXTÍLIE UMÍSTĚTE DO VODY NEBO DO KOVÝCH UZAVÍRATELNÝCH NÁDOB.

5. Aplikaci produktu Bona Hard Wax Oil lze běžně provádět 12 hod.\* po aplikaci oleje. Pokud Bona Hard Wax Oil nebude aplikován na podlahu, nechte povrch zaschnout alespoň 24 hodin\* bez provozního zatížení.

*\*Doba schnutí při 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu. Očekávejte delší dobu schnutí při aplikaci na exotických dřevinách a také při nízkých teplotách. Nábytek můžete pokládat po 1-2 dnech a po 1 týdnu můžete položit koberce nebo čistit podlahu mokrou metodou.*

### Údržba

Aktualizace 08/2020  
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 1/2

Povrchová  
úprava



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Craft Oil

## Aplikace Bona Craft Oil s ošetřením (Bona Tone)

Povrchová  
úprava



Podlahu čistěte pravidelně suchým mopem nebo vysavačem. V případě potřeby setřete povrch vlhkým mopem a Bona Soap (Tekutým mýdlem) přidaným do vody. Poznámka: Pokud je to možné, čistěte podlahu suchou metodou.

Plán údržby závisí na tom, zda byla konečná aplikace provedena s Bona Craft Oil nebo Bona Hard Wax Oil (Tvrdý voskový olej).

### **V případě konečné aplikace Bona Craft Oil proveďte údržbu:**

Pro údržbu Bona Craft Oil použijte přípravek Bona Care Oil. Chcete-li obnovit opotřeбенé zbarvení podlahy, je možné přidat 20% Bona Craft Oil k Bona Care Oil.

### **V případě konečné aplikace Bona Hard Wax Oil proveďte údržbu:**

Pro údržbu Bona Hard Wax Oil (Tvrdý voskový olej) použijte Bona Wax Oil Refresher, nebo aplikujte další vrstvu Bona Hard Wax Oil.

Jak často je třeba tento postup opakovat záleží na stupni opotřeбенí podlahy – v domácnosti každé tři roky, v komerčních prostorech s vyšší zátěží i několikrát za rok.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz).

### Důležité poznámky

Bezpodmínečně respektujte:

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití.

Bona odpovídá pouze za kvalitu dodaného produktu, nepřebírá odpovědnost za nesprávnou aplikaci produktu. Předpokládá se dodržování instrukcí uvedených na obalech, etiketách, technických listech, návodech na použití, zpracování jakož i respektování označení a příslušných technických směrnic a norem a provádění prací profesionálními zpracovateli podle odpovídajících předpisů.

Aktualizace 08/2020  
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz), [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com)  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 2/2

**Bona**<sup>®</sup>