







Vlastnosti výrobku

Formát [mm]	Trendtime 3	Trendtime 4	Trendtime 6	Trendtime 8*1	
Nášlapná vrstva	570 x 95 x 10,5	2010 x 160 x 13	2200 x 185 x 13	1882* x 190 x 15	1882* x 190 x 14
Balení	≥ 2,5 mm	ca. 3,6 mm	ca. 3,6 mm	ca. 4,0 mm	ca. 3,0 mm
	20 kusů	9 kusů	9 kusů	8 kusů	9 kusů
	1,083 / 5,40	2,894 / 19,40	3,663 / 29,304	2,861 / 23,464	3,218 / 26,397
Paleta: m ² /kg	36 balíků	32 balíků	32 balíků	32 balíků	32 balíků
	38,99 / 194,40	92,621 / 620,64	117,22 / 937,73	91,546 / 750,848	102,976 / 844,704
* jiné formáty a jejich délka v balení je přípustná			Upozornění	- Údržba a péče viz. Příbalový leták - technické změny vyhrazeny	
Záruka (stanoveno firmou Parador)			25 let (pro soukromé užívání)		

*1 Trendtime 8 Multiplank (# 1744429): Velikost drážky mezi jednotlivými lamelami na palubce může být proměnlivá.






Certifikáty

Certifikáty		Tolerance (EN 13489)	
        		Přípustná odchylka – délka (± 0,1 %) ± 0,05% Přípustné odchylky v šířce (± 0,2 mm) ± 0,1 mm Pravoúhlost dílu (≤ 0,2 %) ≤ 0,05 % Podélné zakřivení podél dílu (≤ 0,1 %) ≤ 0,05 % Příčné zakřivení v šířce (≤ 0,2 %) ≤ 0,08 % Spojení povrchu (≤ 0,2 mm) ≤ 0,18 mm Vlhkost dřeva v okamžiku dodání (5-9%) 6 – 8 %	




* nevztahuje se na uzené výrobky

*2 PTT8 buk není certifikován PEFC.

Technické údaje

		Norma	Hodnocení	
	Odolnost vůči kolečkům židlí	EN 425	Doporučena podložka pod kolečka	
	Posouvání nohy nábytku	EN 424	Bez viditelných změn	
	Tepelná prostupnost Pokládka na podlahové topení možná s vhodnou podložkou a parozábranou	EN ISO 10456	Trendtime 3	0,070 m ² K/W
			Trendtime 4 / 6	0,087 m ² K/W
			Trendtime 8	0,100 m ² K/W
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm	
	Tlumení kročejového hluku	ISO 717-2	Trendtime 3	- Doporučeno celoplošné lepení.
			Trendtime 4 / 6 / 8	18 dB (na Akustik-Protect 100)
	Likvidace	EAK-kode 20 01 38		

Technické údaje

		Norma	Hodnocení		
			přírodní olej plus	přírodní olej plus (řezaný povrch)	lak
	Kluzný odpor	EN 13893	μ ≥ 0,49	μ ≥ 0,53	μ ≥ 0,47
		CEN/TS 15676	99 (USRV)	99 (USRV)	29 SRT (SRV mokré) 51 SRT (SRV suché)
	Šíření plamene při požáru – pokládka plovoucím způsobem	EN 13501-1	D _f s1		
	Šíření plamene při požáru – pokládka celoplošným podlepením	EN 13501-1	D _f s1		
	Odolnost vůči znečištění	EN 13442	Parametr 5 kromě roztoku amoniaku (param.2)	Parametr 5 kromě roztoku amoniaku (param.2)	Parametr 5
	Přilnavost / mřížková zkouška	ISO 2409	n.n.		
	Protiskluzová zábrana – šikmá plocha	DIN 51130	R 10	R 10	R 9

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti	Jméno souboru:	PA TDS Parkett Trendtime CZ 20210601_PTT8Buche
Datum:	01.05.2013	Aktualizace:	www.parador.de
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.06.2021

Volné třídění dle EN 13489							
Sortiment:	Selský vzor						
Vlastnosti dle EN 1310:	Horní strana bez krycí vrstvy						
Provedení:	Trendtime 3			Trendtime 4			
Druh dřeva:	Dub	Dub mocno dymiony	Orzech	Dub	Třešeň, americká	Ořech, americký	
Botanické označení / kód (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Juglans nigra L. JGNG	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Prunus serotina Ehrh. PRSR	Juglans nigra L. JGNG	
Zkratka / druh / datum (interní):	ER-TT3-EI	ER-TT3-EI	ER-TT-SWN	ES-LH-TT4-EI	ER-TT4-KIR ami.	ER-TT4-SWN	
	Verze 3 2014	Verze 5 2021	Verze 2 2011	Verze 12 2016	Verze 2 2012	Verze 4 2013	
	A3	A2	N2	N4	N2	N2	N4
Druh:	Living	Natur	Natur	Living	Natur	Natur	Living
Zdravá běl	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné
Suky (pevně zarostlé)	přípustné: do 30 mm	přípustné: do 10 mm	přípustné: do 15 mm	přípustné: do 40 mm	přípustné	přípustné: do 15 mm	přípustné
Vypadlé suky	přípustné: do 10 mm	přípustné: do 5 mm	přípustné: do 5 mm	přípustné: do 25 mm	přípustné: do 10 mm	přípustné: do 10 mm	přípustné: do 25 mm
Bodové suky	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné: Kočíci tlapy	přípustné	přípustné	přípustné
Zatmelená místa	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné
Mělké trhlinky, vlasové trhlinky	přípustné: do 1x100 mm	přípustné: do 5 mm	přípustné: do 5 mm	přípustné: do 1x200 mm	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné
Příměsí cukrů, minerálů	-	-	-	-	přípustné	-	-
Zarostlá kůra	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné
Trhliny od blesku	přípustné	přípustné	-	přípustné: v sucích	nepřípustné	-	přípustné: v sucích
Odklon vláken	není kritériem	není kritériem	není kritériem	není kritériem	není kritériem	není kritériem	není kritériem
Zdravé jádro	-	-	nepřípustné	nepřípustné	-	-	-
Dřeňové paprsky	přípustné	přípustné	-	přípustné	přípustné	-	-
Rozdíly v barvě	přípustné: všechny barvy	přípustné: všechny barvy	přípustné: všechny barvy	přípustné: všechny barevné odstíny / lehká zbarvení	přípustné: všechny barevné odstíny	přípustné: všechny barvy	přípustné: všechny barvy
Bílé pruhy	přípustné	nepřípustné	-	-	-	-	-
Otisky od prokladových latí	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné
Napadení škůdci (EN 1311)	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné
Části, které nejsou vidět							
Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy.							
Poznámka							
Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% parket. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku.							

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti	Jméno souboru:	PA_TDS_Parkett_Trendtime_Anhang_CZ_20210601
Datum:	01.03.2013	Aktualizace:	www.parador.de
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.06.2021
			Strana 1 z 2

Volné třídění dle EN 13489					
Sortiment:	Selský vzor / Parketový vzor				
Vlastnosti dle EN 1310:	Horní strana bez krycí vrstvy / Vrchní strana lamely				
Provedení:	Trendtime 6			Trendtime 8	
Druh dřeva:	Dub (Selský vzor)	Buk (Parketový vzor 3-pásový)	Klon górski (Parketový vzor 3-pásový)	Dub	Buk
Botanické označení / kód (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Fagus sylvatica L. / FASY	Acer pseudoplatanus L. / ACPS	Quercus spp. / QCXE	Fagus sylvatica L. / FASY
Zkratka / druh / datum (interní):	ER-LH-EI-N1/N2/N4 Verze 2 2018 N4	ER-L-BU Verze 5 2014 N3	ER-L-BAH Verze 5 2019 N3	ER-TT8-EI Verze 4 2015 N8	ER-TT8-BU Verze 1 2021 N8
Druh:	Living	Living	Living	Classic	Classic
Zdravá běl	přípustné	-	-	přípustné	přípustné
Suky (pevně zarostlé)	přípustné: do 50 mm	přípustné: do 20 mm	přípustné: do 30 mm	přípustné	přípustné
Vypadlé suky	přípustné: do 25 mm	nepřípustné	nepřípustné	přípustné	přípustné
Bodové suky	přípustné	přípustné	přípustné: do 10 mm	přípustné	přípustné
Zatmelená místa	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné
Mělké trhlinky, vlasové trhlinky	přípustné	nepřípustné	nepřípustné	přípustné	přípustné
Příměsi cukrů, minerálů	-	přípustné: barevná místa	přípustné	-	přípustné: barevná místa
Zarostlá kůra	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné
Trhliny od blesku	přípustné: Hvězdicové trhlinky v sucích	nepřípustné	nepřípustné	přípustné	přípustné
Odklon vláken	není kritériem	není kritériem	přípustné	není kritériem	není kritériem
Zdravé jádro	nepřípustné	přípustné	Přípustné: do 75% lameli / Lamely z brázovým rdzením do 20% na warstwe wierzchnia	přípustné	přípustné
Dřeňové paprsky	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné	přípustné
Rozdíly v barvě	přípustné: světle hnědé až středně hnědé barevné odstíny	přípustné: všechny barevné odstíny / lehká zbarvení	přípustné: všechny barevné odstíny / dokonce i zbarvení	přípustné: všechny barevné odstíny	přípustné: všechny barevné odstíny
Bílé pruhy	přípustné	-	přípustné	přípustné	-
Otisky od prokladových latí	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné
Napadení škůdci (EN 1311)	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné
Části, které nejsou vidět					
Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy.					
Poznámka					
Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% parket. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku.					

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti	Jméno souboru:	PA_TDS_Parkett_Trendtime_Anhang_CZ_20210601
Datum:	01.03.2013	Aktualizace:	www.parador.de
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.06.2021
			Strana 2 z 2