

Produktegenskaper		
Format		1209 x 225 x 6mm
Förpackning	Paket:	7 element / 1,904 m <sup>2</sup> / 20,88 kg
	Pall:	42 paket / 79,975 m <sup>2</sup> / 891,9 kg

Toleranser (krav EN 16511 2023)		
Elementets rätvinklighet (≤ 0,20mm)		≤ 0,15 mm
Bestämmande av kanternas raket (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,20 mm/m
Jämnhet konkav/konvex	längd (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,30/≤ 0,50 %
	bredd (≤ 0,15/≤ 0,20 %)	≤ 0,10/≤ 0,15 %
Ytjämnhet	(medel ≤ 0,10 mm)	(medel ≤ 0,10 mm)
	(max ≤ 0,15 mm)	(max ≤ 0,15 mm)
Fogöppning	(medel ≤ 0,15 mm)	(medel ≤ 0,05 mm)
	(max ≤ 0,20 mm)	(max ≤ 0,10 mm)

Garantiåtagande (enligt Parador garantivillkoren)		Anmärkningar
Privat område	Kommersiellt område	- godkänd för heltäckande limning (se anteckningar i bruksanvisningar)
dozywotnia	10 år	- rengöring och skötsel se bruksanvisningen
		- tekniska ändringar förbehålles



EN 14041:2004/AC:2006





EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  
A+ A B C






















Quality Production Controlled Functionality  
www.tuv.com ID 0000057515



THIRD-PARTY VERIFIED  
EPD  
ISO 14025 and EN 15804  
Institut Bauen und Umwelt e.V.

Klassificering	
	
Användningsklass 23 = privata vardagsrum med intensiv användning	Användningsklass 33 = kommersiellt område med intensiv användning

Designgolv uppfyller alla egenskaper för den angivna användningsklassen.

Krav/egenskaper	Provingsnorm	Bedömning
 Slitlagrets tjocklek	ISO 24340	0,55 mm
 Ytförsegling		PUR
 Brandtekniskt beteende	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
 Glidnötning	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
 Okänslighet mot fläckar	EN 438-2	Grupp 1+2: Grad 5, ingen synlig förändring Grupp 3: Grad 4, lätta förändringar
 Ljusåktethet	EN ISO 105 - B02	Wollblauskala: Nivå ≥ 6
 Belastning av stolshjul	EN ISO 4918	Typ W, inga synliga förändringar
 <b>Värmestånd</b> Läggning på golvvärmsystem - lämpad med lämpligt ångspärr	EN 12667	0,029 m <sup>2</sup> *K/W
 Förskjutning av en möbelfot	EN ISO 16581	inga synliga skador (fot typ 0)
 Intryck efter konstant belastning	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
 Stegljud	EN ISO 10140	17 dB
 Låsstyrka	ISO 24334	längs ≥ 4 KN/m tvär ≥ 3 KN/m
 Nötningshållfasthet	ISO 24338, Procedur B	> 5.000 varv
 Måttändring	EN ISO 23999	≤ 0,20 %
 Vattentålighet	EN 317	vattenfast
 Microrepbeständighet	EN 16094	Process A MSR-A1 För matta ytor (glans ≤ 7): ≤ 1,5 enhetsförändring vid 60°.
 Antimikrobiell verksamhet	ISO 22196	Antibakteriell
 Halkmotstånd snett plan	EN 16165, bilaga B	Antik struktur: R9 / Borstad struktur: R10
 Omhändertagande	EAN-nyckel	20 01 39

Ändrad av:	QMB Parador	Filnamn:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Classic-2070_SE_20231001
Datum:	15.12.2018	Aktualisering:	<a href="https://parador.de/se/partner/downloads/index/cat/39/">https://parador.de/se/partner/downloads/index/cat/39/</a>
Våra TDS aktualiseras fortlöpande och anpassas till teknikens senaste rön. Den versionen ersätter alla tidigare versioner och gäller från den:			01.10.2023